

NOM



RoHS
COMPLIANT



High Pressure Resistant


5YR
Warranty



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ МОДЕЛИ 15W-L10-230V-W
БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С СИЛИКОНОВОЙ
ЭКСТРУЗИЕЙ



iluminaTronics



20 КАБЕЛЬНЫХ
СТЯЖЕК



20
ИЗОЛИРУЮЩИХ
КЛИПС



СЕТЕВОЙ
РАЗЪЕМ



рулон 10 м



КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-W

ПРЕДОХРАНИТ
ЕЛЬ-
РАЗЪЕДИНИТЕ
ЛЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-W

ДАННЫЕ БЕЛОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	МОДЕЛЬ: 15W-L10-230V-W
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Входное напряжение	230 VAC 50/60 Hz
Диапазон напряжения питания	200 to 260 VAC 50/60 Hz
Потребляемый ток	0.7 A
Коэффициент мощности (PF)	0.9
Потребляемая мощность на метр	15 W/m
Общая мощность комплекта	150 W
Плотность светодиодов	144 светодиода/м
Тип светодиодов	SMD 2835
ФОТОМЕТРИЯ	
Освещенность на высоте монтажа 4 м	180-200 lux
Световой поток (lm)	1850 lm/m
Коррелированная цветовая температура (CCT)	Белый свет 6000 K (опция: теплый белый 3500 K)
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Угол излучения	120°
Фотометрические файлы	Файл IES
ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура окружающей среды	-45°C to +50°C
Максимальная температура в контрольной точке	75°C
СРОК СЛУЖБЫ	
Средний срок службы	>5 лет
Срок службы при непрерывной эксплуатации 24/7	3 года
Расчетный срок службы светодиодной ленты	>50 000 ч
Ориентировочное снижение затрат на обслуживание	>20% в год
СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ	
Маркировка соответствия	CE / TÜV / ROHS / NOM
Степень защиты светодиодной ленты	IP68
Степень защиты разъемов	IP68
Разъемы	Установлены на заводе
Наружная оболочка	Безгалогенный силикон пищевого класса
Трудновоспламеняемость	Да
Защита от перенапряжения	Да
Защита от перегрева	Да
Предохранитель-разъединитель	Да
Сопротивление сжатию	Да
Прочность на растяжение	50 kg



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ МОДЕЛЬ 15W-L10-230V-W

ДАННЫЕ БЕЛОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	МОДЕЛЬ: 15W-L10-230V-W
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	
Длина	рулон 10 м (рулоны 25 м и 50 м доступны по запросу)
Схема подключения	Отдельные секции по 10 м или последовательное соединение до 50 м
Размеры светодиодной ленты	4 мм (высота) x 14 мм (ширина)
Сечение кабеля	2 x 1 mm
Номинальное напряжение кабеля	300/500 V
Масса рулона 10 м	1.35 kg
Монтажные аксессуары в комплекте	Да
ЛОГИСТИКА	
Артикул светодиодной ленты	15W-L10-230V-W
Количество в мастер-коробе	10 рулонов по 10 м
Размеры коробки (длина x ширина x высота)	40 x 40 x 30 cm
Масса брутто коробки	14 kg
Объем	0.048 m ³
Индивидуальная упаковка	ПВХ-пакеты с замком zip-lock
Упаковка мастер-короба	Картонная коробка, обернутая стрейч-пленкой





5YR
Warranty



www.iluminatronics.com
Соединенные Штаты Америки

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
Тел. США: +1-941-893-2696

