


NOM




RoHS  
COMPLIANT



High Pressure Resistant

5YR  
Warranty



型号 10W-L10-230V-A 规格书  
琥珀色 LED 灯带，硅胶挤出包覆



iluminaTronics

20 根扎带



20 个绝缘夹



AC 连接器



10 m 卷

隔离熔断器



LED 灯带套件  
型号 10W-L10-230V-A



# 琥珀色 LED 灯带技术规格

## 型号 10W-L10-230V-A


琥珀色 LED 灯带技术参数		型号: 10W-L10-230V-A
电气参数		
输入电压	230 VAC 50/60 Hz	
供电电压范围	200 至 260 VAC 50/60 Hz	
工作电流	0.4 A	
功率因数 (PF)	0.9	
每米功率	10 W/m	
整套总功率	100 W	
LED 密度	96 LEDs/m	
LED 封装类型	SMD 2835	
配光参数		
4 m 安装高度照度	55-60 lux	
光通量 (lm)	850 lm/m	
相关色温 (CCT)	CCT = A (琥珀色)	
显色指数 (CRI)	视配置而定	
光束角	120°	
配光文件	IES 文件	
温度与工作条件		
环境工作温度	-45°C 至 +50° C	
测试点最大温度	75°C	
使用寿命		
典型使用寿命	>5 年	
24/7 连续运行寿命	3 年	
LED 灯带额定寿命	>50,000 h	
预计节省的维护成本	每年 >20%	
认证与标准		
认证标识	CE / TÜV / ROHS / NOM	
LED 灯带防护等级	IP68	
连接器防护等级	IP68	
连接器	出厂预装	
外护套	无卤食品级硅胶	
阻燃	是	
过压保护	是	
过温保护	是	
隔离熔断器	是	
抗压强度	是	
抗拉强度	50 kg	



# 琥珀色 LED 灯带技术规格

## 型号 10W-L10-230V-A

琥珀色 LED 灯带技术参数	型号: 10W-L10-230V-A
产品尺寸	
长度	10 m 卷
连接方式	可单独使用 10 m 段, 也可串联连接至 50 m
LED 灯带尺寸	高 4 mm x 宽 14 mm
电缆截面积	2 x 1 mm
电缆额定电压	300/500 V
每 10 m 卷重量	1.35 kg
随附安装附件	是
包装与物流	
LED 灯带产品编号	10W-L10-230V-A
外箱内容	10 卷, 每卷 10 m
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高)	40 x 40 x 30 cm
外箱毛重	14 kg
包装体积	0.048 m <sup>3</sup>
单件包装	PVC 自封袋
外箱包装方式	纸箱外覆拉伸膜





**5YR**  
Warranty



[www.iluminatronics.com](http://www.iluminatronics.com)  
美国

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA  
[sales@iluminatronics.com](mailto:sales@iluminatronics.com)  
美国电话: +1-941-893-2696

