

NOM



RoHS
COMPLIANT




High Pressure Resistant

5YR
Warranty



型号 15W-L10-230V-W 规格书
白色 LED 灯带, 硅胶挤出包覆



iluminaTronics

20 根扎带



20 个绝缘夹



AC 连接器



10 m 卷

隔离熔断器



LED 灯带套件
型号 15W-L10-230V-W



白色 LED 灯带技术规格

型号 15W-L10-230V-W

白色 LED 灯带技术参数	型号: 15W-L10-230V-W
电气参数	
输入电压	230 VAC 50/60 Hz
供电电压范围	200 至 260 VAC 50/60 Hz
工作电流	0.7 A
功率因数 (PF)	0.9
每米功率	15 W/m
整套总功率	150 W
LED 密度	144 LEDs/m
LED 封装类型	SMD 2835
配光参数	
4 m 安装高度照度	180-200 lux
光通量 (lm)	1850 lm/m
相关色温 (CCT)	6000 K 正白光 (可选 3500 K 暖白光)
显色指数 (CRI)	>80
光束角	120°
配光文件	IES 文件
温度与工作条件	
环境工作温度	-45°C 至 +50° C
测试点最大温度	75°C
使用寿命	
典型使用寿命	>5 年
24/7 连续运行寿命	3 年
LED 灯带额定寿命	>50,000 h
预计节省的维护成本	每年 >20%
认证与标准	
认证标识	CE / TÜV / ROHS / NOM
LED 灯带防护等级	IP68
连接器防护等级	IP68
连接器	出厂预装
外护套	无卤食品级硅胶
阻燃	是
过压保护	是
过温保护	是
隔离熔断器	是
抗压强度	是
抗拉强度	50 kg



白色 LED 灯带技术规格

型号 15W-L10-230V-W

白色 LED 灯带技术参数		型号: 15W-L10-230V-W
产品尺寸		
长度	10 m 卷 (可按要求提供 25 m 和 50 m 卷)	
连接方式	可单独使用 10 m 段, 也可串联连接至 50 m	
LED 灯带尺寸	高 4 mm x 宽 14 mm	
电缆截面积	2 x 1 mm	
电缆额定电压	300/500 V	
每 10 m 卷重量	1.35 kg	
随附安装附件	是	
包装与物流		
LED 灯带产品编号	15W-L10-230V-W	
外箱内容	10 卷, 每卷 10 m	
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高)	40 x 40 x 30 cm	
外箱毛重	14 kg	
包装体积	0.048 m ³	
单件包装	PVC 自封袋	
外箱包装方式	纸箱外覆拉伸膜	





5YR
Warranty



www.iluminatronics.com
美国

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA
sales@iluminatronics.com
美国电话: +1-941-893-2696

